

柯达达胜报业 直接制版机



以较低的成本，实现优质的热敏成像

现在，报业可以较低成本获得热敏成像的各项优势

柯达达胜报业直接制版机配备柯达热敏CTP技术，极具稳定性和可靠性，将打造卓越的印刷品质和一致性，并透过亮丽的颜色吸引到读者和广告客户。

达胜直接制版机占地面积小，满足小空间的要求；操作简单，减少体力，满足人体工程学的要求；每小时生产54张大版或25张全景版（含两大页报纸的印版），满足可靠制版的要求；自动化的功能，帮助实现最高产能，提高资源的灵活性，减少人力成本，满足业务的要求。

一流的成像技术

达胜报业直接制版机具备柯达TH5热敏成像头，可杜绝可见光和UV系统中常见的处理变量，为报业带来更稳定、更精准的成像系统，进而打造更高效的制版工艺和更高质量的印品。此外，热敏成像技术还能让用户能在日光条件下开展印前处理。

新应用程序，实现远程监控

柯达移动CTP控制应用程序为新推出的选配软件，可让用户通过安卓或IOS设备远程监控达胜报业直接制版机。即使用户不在现场，也可第一时间掌握哪台CTP设备需要维护，从而加快制版，确保设备以最高效率运行。

自动化选项，提高产能，降低成本

自动化有助于减少浪费和错误，同时提高生产率。而达胜报业制版机提供更多自动化选项，全力助您发展业务。新的多版盒单元（MCU）可自动加载和卸载多达960张印版，实现超长时间无人运行。用户还可选择其他多种自动化选项，如自动上版机、单版盒单元（SCU）、自动卸版机或半自动选项。

降低对环境的影响

达胜报业制版机与腾格里报业印版全面兼容，完全取消冲版工艺，降低对环境的影响。此外，制版机在成像时的能耗仅为400瓦，仅相当于数盏灯泡的功率。



柯达达胜报业 直接制版机

一般规格	
技术	830 nm直接制版机, 配TH5成像技术, 外鼓式
自动化选项	<p>标准: 半自动上版和卸版</p> <p>自动卸版 (选配): 半自动上版, 自动卸版到冲版机或堆版机; 可选配自动全景版和双大版旋转功能</p> <p>自动上版 (选配): 自动上版和卸版 - 不带衬纸的印版166张 (0.3 mm); 可选配自动全景版和双大版旋转功能</p> <p>单版盒单元 (选配): 自动上版和卸版多达240张 (0.3 mm), 带自动化的衬纸去除功能; 可选配自动全景版和双大版旋转功能</p> <p>多版盒单元 (选配): 自动上版和卸版多达960张 (0.3 mm)。4个版盒, 每个版盒可加载240张同样尺寸、厚度且带衬纸的印版, 带自动化的衬纸去除功能; 可选配自动全景版和双大版旋转功能。标准: 2个版盒。选配: 总计4个版盒</p>
支持的介质	柯达腾格里报业免冲洗印版, THERMALNEWS SP数码印版 ³ , TRILLIAN SP热敏印版 ³ , ELECTRA MAX热敏印版, ELECTRA XD热敏印版, 达胜EM热敏印版, 以及CAPRICORN GT热敏印版
性能规格	
产量, 1200 dpi, 大版 (320 x 700 mm) /全景版 (890 x 700 mm)	<p>标准, 自动卸版, 自动上版, SCU和MCU:</p> <p>F速度 = 每小时54 / 25张印版</p>
重复精度	±10微米, 同一张印版在鼓左侧连续两次曝光
精确性	±40微米, 在不同达胜设备上成像两张印版
工作流程衔接	包含标准的柯达印刷控制台软件, 并搭配有TIFF Downloader软件; 可与大多数第三方工作流程系统衔接。
成像规格	
分辨率	• 1200 dpi, 标准
加网	<p>• 200 lpi, 最大加网线数, 标准</p> <p>• 选配: 36微米柯达视方佳加网</p>
最大印版尺寸: 鼓周向 x 鼓轴向 ¹	<p>• 单宽 (大版): 700 x 450 mm</p> <p>• 双宽 (全景版): 700 x 985 mm</p> <p>• 2L选项: 838 x 1,118 mm</p>
最小印版尺寸: 鼓周向 x 鼓轴向 ¹	<p>标准:</p> <p>单宽: 267 x 215 mm</p> <p>双宽: 267 x 451 mm</p> <p>自动卸版, SCU, 自动上版:</p> <p>单宽: 330 x 270 mm²</p> <p>双宽: 330 x 451 mm²</p> <p>手动上版及卸版: 305 x 215 mm</p>
最大成像区域: 鼓周向 x 鼓轴向	700 x 985 mm (838 x 1,118 mm, 配2L选项)
实体规格	
尺寸(H x W x D) / 重量	<p>标准: 160 x 200 x 120 cm / 650 kg</p> <p>自动卸版: 170 x 200 x 127 cm / 762 kg</p> <p>自动上版: 184 x 200 x 127 cm / 796 kg</p> <p>SCU: 186 x 233 x 231 cm / 1,158 kg</p> <p>MCU: 191 x 233 x 254 cm / 1,837 kg</p> <p>对于具有印版旋转选项的长卸载台: 高度变为210厘米, 深度增加53厘米, 重量增加10公斤。</p>

1 支持的印版厚度为0.20 - 0.30 mm。更多信息, 请咨询柯达代表。
 2 鼓周向的最小印版尺寸为383毫米 (配印版旋转选项), 手动旁路的最小印版尺寸为305 x 215毫米。
 3 在TRILLIAN SP印版和THERMALNEWS SP印版上成像时, 分辨率限于150 lpi。

此直接制版机为1类激光产品, 完全符合EN60825-1和美国联邦21 CFR 1040.10 - CDRH之规定。

欲了解更多信息, 请访问: www.kodak.com.cn
 或拨打全国免费服务热线: 800-820-0861

柯达版权所有。
 参数若有变动, 恕不另行通知。

柯达图文影像集团大中华区联络方式
 北京 +86-10-6561 6561 上海 +86-21-5884 1818 香港 +852-2564 9333
 深圳 +86-755-8835 2068 台湾 +886-2-8751 8558

柯达是柯达公司的商标。

KODAK.COM/GO/CTP

