

柯达腾格里X

免冲洗印版

技术规格

印版	非烧蚀、热敏、阴图（写图像）的免冲洗印版 不需要除尘清理系统。
应用	高质量长版印刷，适合于单张纸、包装、轮转机及所有UV印刷应用
基材	电解研磨及阳极氧化处理铝基
厚度	0.15, 0.20, 0.30及0.40 mm
光谱敏感度	800 - 850 nm
制版机兼容性	推荐：柯达全胜、超胜及达胜直接制版机 腾格里X印版可与所有主流供应商的直接制版机兼容
所需激光能量	120 mJ/cm ² 在配有柯达方形光点成像技术的柯达制版机上成像。 在绝大部分制版机上都能实现最高产能。
分辨率	1 - 99% @ 200 lpi 以及 FM20 最高可达450lpi，取决于成像设备的能力。
印量	<ul style="list-style-type: none">• 最高40万印，热固/商业冷固轮转印刷机• 最高20万印，单张纸印刷机• 最高10万印，胶印包装（非UV油墨）• 最高7.5万印，UV油墨应用 取决于图像分辨率、印刷机、印刷化学品、油墨和纸张条件。
安全光 @400 Lux	白光 = 2小时 C20 UV 隔绝 = 16小时 G10 黄光 = 48小时

欲了解更多信息，请访问：www.kodak.com.cn
或拨打全国免费服务热线：800-820-0861

参数若有变动，恕不另行通知。

柯达版权所有。柯达是柯达公司的商标。

