

# 柯达全胜

## Q2400/Q3600 直接制版机



### 超大幅面制版的新选择

柯达全胜直接制版机一脉相承，搭载有屡获殊荣的热敏成像技术，配以先进的工程设计，使得其在这 18 多年来受到世界的高度好评。而今天全新、高效的柯达全胜 Q2400/Q3600 直接制版机横空出世，将为大幅面制版提供胜人一筹的品质和可靠性。该全新超大幅面制版设备是柯达持续打造新解决方案的努力的成果，不仅能造益于我们的客户，还展现出柯达对 CTP 创新的坚定承诺。

### 快速、高分辨率成像

搭载柯达方形光点成像技术，柯达全胜直接制版机是市面上最为可靠、坚固的几款设备之一。全胜 Q2400/Q3600 直接制版机为两个型号，可提供不同的速度选项，成像的印版更可大至 1600mm x 2083mm。此外，全胜 Q2400/Q3600 直接制版机成像的分辨率高达 5080 dpi，将拓展用户的应用范围（4800 dpi 为配有 2400dpi TH2 成像头时的选配，5080 dpi 为配有 2540dpi TH2 成像头时的选配）。

### 胶片成像选项

透过适配 DITR 热敏胶片的胶片成像选项，拓展用户的应用范围。该选项含有来自胶片成像的硬件，如胶片套准感应器和指示器，废物收集系统，以及外部通风系统。

### 精确、稳定的成像

柯达方形光点成像技术是每款全胜 Q2400/Q3600 直接制版机的标准配置，不受印版乳剂层感光性、冲洗机变化因素、激光能量的影响，是准确、可靠成像的保证。热敏补偿技术能在印版间、设备间实现精确、稳定的成像。这种稳定性，不仅能让用户减少印版返工、减少针对变化因素的调整时间从而降低成本，还能让用户实现分辨率印刷，在竞争中一路领先，快速发展业务。柯达全胜 Q2400/Q3600 直接制版机若选配柯达视方佳加网和柯达数码印版，将创造照片级的印品，成为吸引客户的秘密武器。

### 柯达一整套解决方案

柯达可为用户提供一整套真正一体化的解决方案，包括 CTP 设备、印版、制版设备和工作流程。凭借超过 18,000 套热敏 CTP 的安装基础，遍布世界各地的制版工厂，以及高度训练有素的、积极响应的支持网络，柯达是您超大幅面制版业务不可或缺的合作伙伴。



# 柯达全胜 Q2400/Q3600 直接制版机

一般规格		
技术	830 nm热敏成像直接制版机，半自动，外鼓式	
性能规格	Q2400直接制版机	Q3600 直接制版机
产量 2400 dpi <sup>1,2</sup> 印版尺寸：1,030 x 800mm	F速度 = 20.1张/小时 X速度 = 25.2张/小时	
产量 2400 dpi <sup>1,2</sup> 印版尺寸：1,804 x 1,422mm	F速度 = 13.7张/小时 X速度 = 18.1张/小时	
产量 2400 dpi <sup>1,2</sup> 印版尺寸：2,083 x 1,600 mm	F速度 = 12.3张/小时 X速度 = 16.4张/小时	
重复精度 <sup>3</sup>	± 8 微米，同一张印版在鼓左侧连续两次曝光	
精确性 <sup>3</sup>	± 35 微米，图像尺寸和形状	
套准精度 <sup>3</sup>	± 25 微米，在套准点的图像和印版边缘之间	
工作流程衔接	标准 XPO TIFF Downloader 软件 (内含)，可与大多数第三方工作流程系统衔接。 柯达印能捷工作流程，可与第三方工作流程系统衔接。	
成像规格	Q2400直接制版机	Q3600 直接制版机
分辨率	标准：2400/1200 dpi 选配：5080/4800, 2540/1270 dpi	
加网	最大加网线数：450 lpi 选配：25 或 20 微米柯达视方佳加网	
最大印版尺寸： 鼓周向 x 鼓轴向 <sup>4</sup>	1,422 mm x 1,804 mm	1,600 mm x 2,083 mm
最小印版尺寸： 鼓周向 x 鼓轴向 <sup>4</sup>	394 mm x 394 mm	394 mm x 394 mm
最大成像区域： 鼓周向 x 鼓轴向 <sup>4</sup>	1,408 mm x 1,804 mm	1,586 mm x 2,083 mm
实体规格		
尺寸(H x W x D)	1200 mm x 3225 mm x 2131 mm	
重量	1,760 kg	

1 成像速度和产量取决于介质的敏感度。该数值基于柯达 Trillian SP 印版。

2 采用柯达工作流程解决方案测试。有关其他测试条件的信息，请咨询柯达代表。

3 此规格适用于最大印版尺寸和整个温度范围。

4 标准印版厚度为 0.15 至 0.4 mm (0.006 至 0.016 英寸)。对于 0.15 至 0.2 mm (0.006 至 0.008 英寸) 的印版厚度，最小尺寸和最大尺寸可能存在差异。欲了解更多信息，请咨询柯达代表。

此直接制版机为 1 类激光产品，完全符合 EN60825-1 和美国联邦 21 CFR 1040.10 - CDRH 之规定。

欲了解更多信息，请访问：[www.kodak.com.cn](http://www.kodak.com.cn)  
或拨打全国免费服务热线：800-820-0861

参数若有变动，恕不另行通知。

柯达版权所有。柯达是柯达公司的商标。

